

کاربرد میکروفیلم رنگی برای حفظ و نگهداری اسناد^۱

نوشته بورجه جاسترل^۲

ترجمه نسرین بابایی^۳

چکیده

در مقاله حاضر، نویسنده علاوه بر بیان کاربردهای میکروفیلم، و سیر تحول آن، به معرفی برنامه «ثبتات میکروفرم‌های رنگی برای مقاصد حفظ و نگهداری در کتابخانه» نیز پرداخته است. وی در ادامه نتایج اصلی طرح را به قرار زیر مطرح می‌کند: ۱) تهیه میکروفیلم رنگی یکی از روش‌های دائمی نگهداری اسناد است؛ ۲) فیلم‌های سیباکروم در دمای اتاق و رطوبت‌نسبی مناسب نسبت به میکروفیلم‌های کروموزنیک ثبات بیشتری دارند؛ ۳) فیلم‌های روکش‌دار نسبت به فیلم‌های بدون روکش آویخته در داخل محفظه، عمر کمتری دارند؛ ۴) ثبات سیاهی رنگ‌های سیباکروم از رنگ‌های کروماتیک خیلی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

میکروفیلم، ثبات رنگ، فیلم‌های سیباکروم، رنگ‌های کروماتیک

مقدمه

البته رنگ، بخش اصلی محتوای اطلاعاتی بسیاری از اسناد آرشیوی را تشکیل می‌دهد. با این حال بی ثباتی رنگ‌ها که با کم رنگ‌شدن تصاویر و تغییر میزان سایه روشنی آنها ظاهر می‌شود، بدین معناست که طول عمر و قابلیت استفاده تصاویر رنگی را نمی‌توان افزایش داد.

در دهه ۱۹۷۰، بعضی آرشیوها و آرشیویست‌ها برای به دست آوردن تصاویر رنگی از فیلم سینمایی ایستمن کداک^۴ در فرایند منفی – مثبت^۵ (منفی روی فیلم کداک ۵۲۴۷،

بیش از پنج دهه است که آرشیویست‌ها از میکروفیلم (ریزنگاری) اسناد در چند مورد استفاده کرده‌اند:

الف. کاهش نیازهای بایگانی انبوه اسناد کاغذی؛

ب. دسترسی بیشتر با تهیه کپی از آنها؛

ج. حفظ و نگهداری اصل اسناد با خارج کردن آنها از چرخه استفاده عملی.

طی این سال‌ها، میکروفیلم هالید نقره^۶ که کاربرد آن به تصاویر دو طیفی^۷ محدود بود، به تنها بی نیازهای آرشیوی را برای دوام درازمدت تصویر رفع کرده است.

1. "The use of colour microfilm for preservation". *Janus*, No.2(1997): 68-72.

2. Borje Justrell

3. کارشناس برنامه‌ریزی و بررسی اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

4. Silver halide

5. Bi – Tonal

6. Eastman Kodak نوعی فیلم؛ و نیز نام یکی از روش‌های مهار رنگ‌سازهاست که در آن از زنجیره‌های کوتاه‌تری حرکت شیمیایی استفاده می‌شود. این زنجیره‌ها قابلیت حل شدن زیادی در روغن دارد.

7. Negative-Positive Process

گزارش مؤسسه ایمیج پرمننس: تحقیق درباره ثبات تیرگی میکروفیلم رنگی

خلاصه طرح

طرح "دوم میکروفرم‌های رنگی برای حفظ و نگهداری در کتابخانه" تحقیق دو ساله‌ای برای بررسی مقایسه ثبات رنگ کروموزنیک^{۲۲} و میکروفرم‌های کم رنگ‌کننده رنگدانه نقره بود. در این خصوص علاوه بر کم رنگی، ویژگی‌های ظاهری امولسیون^{۲۳} ژلاتینی و نگهدارنده‌های فیلم نیز بررسی شد. مسئله دوام و ثبات میکروفرم‌های رنگی در کتابخانه‌ها اهمیت زیادی دارد، زیرا بخش وسیعی از مواد کتابخانه‌ای شکننده رانمی‌توان با استفاده از میکروفیلم سیاه و سفید معمولی به خوبی حفظ و نگهداری کرد. از آنجاکه رنگ، بخش اصلی محتوای اطلاعاتی بسیاری از کتاب‌ها، نقشه‌ها، آثار هنری و یا نسخ خطی را تشکیل می‌دهد، بنابراین باید روشنی برای حفظ ترکیب رنگی تصویر وجود داشته باشد.

با اینکه کارخانه‌های تولید کننده فیلم کروموزنیک و سیباکروم (که براساس فناوری کم رنگ‌کننده رنگدانه نقره تولید می‌شود) اطلاعاتی درباره درجه دوام رنگ ارائه می‌دهند، اما این اولین طرحیست که در آن دوام نگهدارنده فیلم، ژلاتین و رنگ آزمایش می‌شود. برای پیش‌بینی واکنش رنگ‌ها، امولسیون ژلاتینی و نگهدارنده پلاستیکی^{۲۴} در شرایط خاص، می‌توان بیشتر ویژگی‌های اندازه‌گیری شده را در فرمول ریاضی معروف به رابطه آرینیوس^{۲۵} قرار داد.

برای تعیین میزان حساسیت میکروفیلم‌های مختلف

۵۲۷۲ یا ۵۲۴۳ یا ۵۲۴۳ و مثبت روی کداک (۶۲۹۰/۵۳۸۴) استفاده کردند. آنچه در آن زمان لازم بود، میکروفیلم رنگی بود.

در اواسط دهه ۱۹۸۰، ایلفورد آ. جی.^{۲۶} فیلم مخصوص ریزنگار سیباکروم^۱ (میکروفیلم رنگی مثبت راکه براساس فناوری کم رنگ‌کننده رنگدانه نقره "به دست می‌آید") تولید کرد. در بازار دو نوع فیلم وجود دارد:

۱. سی.ام.ام.^{۲۷} با کنتراست بالاتر^{۲۸} که برای تهیه نسخه‌های اصلی^{۲۹} طراحی شده است.

۲. سی.ام.پی^{۳۰} با کنتراست پایین تر^{۳۱} که برای چاپ و تهیه نسخه‌های ثانوی از نسخه‌های اصل سی.ام.ام به کار می‌رود. جنس پایه هر دو نوع فیلم پلی استر است. گزارش‌های اولیه نشان داد این فیلم‌ها که امروزه به فیلم‌های ریزنگار ایلفوکروم^{۳۲} معروفند، با گذشت زمان ثبات رنگ بیشتر و مناسب‌تری برای استفاده در برنامه‌های تهیه میکروفیلم آرشیوی دارند.

در ۱۹۹۰، برنامه گستاخانه^{۳۳} هزینه‌یک طرح تحقیقاتی دو ساله را برای ارزیابی مناسب بودن میکروفیلم رنگی و کاربرد آن در حفظ و نگهداری استاد عهددار شد که با سرپرستی مؤسسه ایمیج پرمننس^{۳۴} در شرکت فنی روچستر^{۳۵} اجرا شد. نتیجه این پژوهش بدین قرار است: «نسخه مادر میکروفیلم‌های رنگی^{۳۶} راحتی در دمای اتاق می‌توان تا صد سال نگهداشت». خلاصه مطالب قابل اجرای گزارش نهایی، که کمیسیون نگهداری و دسترسی^{۳۷} در ۱۹۹۲ منتشر کرده، چنین است:

هر چند این تحقیق بر مواد کتابخانه‌ای متوجه بود، اما دستاوردهای آن در نگهداری میکروفیلم آرشیوی نیز کاربرد دارد. در این مقاله سه گزارش از کاربرد میکروفیلم رنگی در آلمان نیز گنجانده شده است.

۸. فیلم شماره ۲ نگاتیو واسطه رنگی ایستمن ۵۲۷۲، فیلم منفی کروموزنیک با کنتراست کم است. فیلم شماره ۲ واسطه رنگی ایستمن ۵۲۴۳، فیلم نگاتیو کروموزنیک با کنتراست زیاد است. فیلم شماره ۲ نگاتیو رنگی ایستمن ۵۲۴۷، فیلم نگاتیو کروموزنیک با کنتراست متوسط است. فیلم‌های چاپ رنگی ایستمن ۵۳۸۴ (میکروفیلم چاپ رنگی کداک ۶۲۹۰) فیلم چاپ کروموزنیک مثبت است.

9. Ilford Ag

10. Cibachrome Micrographic Film: سیستمی برای تولید عکس رنگی از فیلم‌های شفاف مثبت است (Film)

11. Silver dye bleach: سیستم بلیچ / رنگدانه - نقره

در این عمل مراحل مختلفی وجود دارد که هر مرحله تا اندازه‌ای مارا به تصویر نهایی نزدیک می‌سازد. یکی از این مراحل انعدام رنگدانه‌های مناسب تولید شده از امولسیون فیلم است. در این سیستم‌ها نور قرمز برای انعدام رنگدانه‌های ترکیبات رنگی آبی مناسب است. حال آنکه نورهای آبی و سبز به ترتیب رنگدانه‌های زرد و ماجنتا را کم رنگ می‌کنند (کار عمده داروی بلیچ: ذرات نقره تصویر که در داروی ظهور تشکیل شده را به برومور نقره تبدیل می‌کند) که در مرحله ثبوت از سطح امولسیون جدا می‌شود.

12. CMM

13. Higher Contrast

14. Masters

15. CMP

16. Lower Contrast

23. Chromogenic: برای آن دسته از مواد به کار می‌رود که وقتی اکسید می‌شوند، تولید رنگ می‌کنند.

24. Emulsion: نمک نقره با ژلاتین مخلوط می‌شود و تشکیل صفحه حساس می‌دهد این صفحه حساس در اصطلاح عکاسی امولسیون نامیده می‌شود.

25. Plastic Supporters

26. Arrhenius Relationship

17. Ilfochrome Micrographic Films

18. Getty Grant Program

19. IPI. Image Permanence Institute

20. Rochester Institute of Technology

21. Master Color Microfilm

22. Commission on Preservation and Access

اصطلاح کروموزنیک: برای آن دسته از مواد به کار می‌رود که وقتی اکسید می‌شوند، تولید رنگ می‌کنند. امولسیون. نمک نقره با ژلاتین مخلوط می‌شود و تشکیل صفحه حساس می‌دهد این صفحه حساس در اصطلاح عکاسی امولسیون نامیده می‌شود.

آمادگی دارد دقیقاً چگونگی ذخیره در عمر واقعی فیلم را نشان دهد، تا فیلمی که بدون پاکت در هوای آزاد آویزان شده است.

- برای پیش‌بینی دوام تیرگی رنگ‌های سیباکروم، اطلاعات کافی در دست نداریم. به هر حال این رنگ‌ها در دمای اتاق و رطوبت نسبی مناسب حتی بعد از گذشت ۲ تا ۳ قرن کم رنگ نمی‌شوند.

- دوام تیرگی رنگ‌های سیباکروم از رنگ‌های کروماتیک خیلی بیشتر است.

- اگر چه نگهدارنده پلی استری فیلم‌های سیباکروم به بادوامی بعضی پایه‌های پلی استری نیستند، با این حال دوام آن در حد پایه‌های تری استات است.

- طبق پیش‌بینی‌های انجام شده دوام ویژگی‌های ظاهری امولسیون ژلاتین در فیلم سیباکروم بسیار کمتر از امولسیون فیلم کروموزنیک است. به هر حال امولسیون سیباکروم در دمای اتاق و شرایط رطوبت نسبی مناسب دست کم تا صد سال سالم باقی می‌ماند.

به رطوبت، آنها را در محفظه‌هایی با رطوبت نسبی ۵۰ درصد و ۱۵ درصد نگهداری کردند. عموماً همه از فایده رطوبت پایین‌تر برای دوام بیشتر ژلاتین، رنگ‌ها و نگهدارنده‌های پلاستیکی اطلاع دارند، اما میزان این فواید کمتر شناخته شده است.

مواد تحت آزمایش در این طرح از دوام فوق العاده‌ای برخوردار بودند. در نتیجه با اینکه معلومات اساسی اجرای این طرح فراهم شده بود، اما انتظار می‌رود جمع‌آوری داده‌ها [در این حوزه] سال‌های بیشتری به طول انجامد.

نتایج اساسی طرح

- تهیه میکروفیلم رنگی یک روش کارآمد و دائمی نگهداری اسناد است. میکروفیلم‌های رنگی مادر را حتی در دمای اتاق می‌توان تا صد سال نگهداشت.

- در مجموع فیلم‌های سیباکروم (فیلم‌هایی که در نظام سیباکروم براساس فرایند رنگ‌کننده رنگدانه نقره بوجود آمدند) در دمای اتاق و رطوبت نسبی مناسب

جدول ۱. خلاصه ویژگی‌های دوام رنگ

نام پایدارترین رنگ	زمان (محاسبه شده به سال) برای ۳۰ درصد رنگ پریدگی نام پایدارترین رنگ	نوع فیلم
-	۲۰۰-۳۰۰	سیباکروم سی.ام.ام.
-	۲۰۰-۳۰۰	سیباکروم سی.ام.پی.
فیروزه‌ای (و ترکیبات آن)	۲۵	ایستمن ۵۲۴۳
فیروزه‌ای (و ترکیبات آن)	۲۵	ایستمن ۵۲۷۲
زرد	۴۰	ایستمن ۵۳۸۴

یادآوری: پیش‌بینی درباره رنگ‌ها طبق استانداردهای مؤسسه ملی استاندارد امریکا^{۷۷} و در دمای ۲۴ درجه سانتیگراد انجام شده است.

خلاصه نتایج مربوط به دوام رنگ

جدول ۱، زمان برآورد یا پیش‌بینی شده به سال را قبل از اینکه میکروفیلم، ۳۰ درصد رنگ فرام خود را در دمای اتاق و رطوبت نسبی ۵۰ درصد از دست بدده نشان می‌دهد. در این جدول نشان داده شده است که کدامیک از سه رنگ فیروزه‌ای (و ترکیبات آن)، سرخابی و زرد دوام کمتری دارد. همه محاسبات طبق رابطه آرینیو انجام گرفته است. چون فیلم سیباکروم به میزان تعیین شده ۳۰ درصد رنگ پریدگی نرسید، کم دوام‌ترین رنگ

نسبت به میکروفیلم‌های کروموزنیک دوام بیشتری دارد.

- طی مطالعه و تحقیق درباره تسریع فرایند فرسودگی مشخص شد فیلم‌هایی که داخل پاکت‌های هوابندی شده قرار دارند نسبت به فیلم‌هایی که آزادانه داخل محفظه‌ها، آویخته شده‌اند، عمر کمتری دارند. احتمالاً عمر کم آنها به دلیل عوامل آسیب‌ران و محربی است که طی بسته‌بندی داخل روکش‌های محافظ باقی می‌مانند و موجب زوال سریع آنها می‌شوند. متاسفانه، فیلم قرار گرفته در داخل پاکت هوابندی شده

خلاصه نتایج آزمایش‌های مربوط به مقاومت نگهدارنده فیلم در مقابل کشش

جدول ۳ نشان می‌دهد که چند سال طول می‌کشد تا قدرت

در آن قابل پیش‌بینی نبود و فقط مدت زمانی که طی آن همه خصوصیات فیلم ثابت باقی می‌ماند، تخمین زده شده است.

جدول ۲. خلاصه ویژگی‌های نرمی امولسیون

زمان محاسبه شده به سال قبل از (رسیدن به) نرمی ۵۰ گرم	نوع فیلم
۱۰۰	سیباکروم سی.ام.ام.
۱۰۰	سیباکروم سی.ام.پی.
۵۰۰	ایستمن ۵۲۴۳
۵۰۰	ایستمن ۵۲۷۲
۸۰۰	ایستمن ۵۳۸۴

یادآوری: پیش‌بینی‌های انجام شده درباره نرمی یا خمیری شکل شدن امولسیون در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد اجرا شده است.

کشش و تنفس نگهدارنده‌پلاستیکی فیلم در صورت نگهداری در دمای اتاق و رطوبت نسبی ۵۰ درصد، ۳۳ درصد کاهش یابد. مقاومت فیلم در مقابل پاره شدن مقیاسی است که نیروی لازم برای پاره شدن نمونه فیلم پلاستیکی (در شرایط کنترل شده) را نشان می‌دهد. چنین تغییری در ویژگی ظاهری نمایان کننده تجزیه‌شیمیایی شدید پایه‌پلاستیکی فیلم است. در هر حال فیلمی که ۶۶ درصد از مقاومت پارگی اولیه خود را حفظ کند، هنوز عملأقابل استفاده است.

نتیجه‌گیری

فیلم‌های کروموزنیک و یا مواد رنگی اس.دی.بی.^{۲۸} (فیلم سیباکروم) را در محیط سرد می‌توان قرن‌های متتمادی نگهداری کرد. در صورت نگهداری در محیط سرد، هر

خلاصه نتایج آزمایش نرمی برای تعیین مقاومت امولسیون در برابر خراشیدگی در شرایط مرتبط

جدول ۲ نشان می‌دهد که به طور تخمینی چند سال طول می‌کشد تا امولسیون ژلاتین هر یک از این فیلم‌ها در صورت نگهداری در دمای اتاق و رطوبت نسبی ۵۰ درصد، به نرمی ۵۰ گرم برسد (نرمی مقیاسی است برای تعیین فشاری که باید بر قلم ۱۰۰/۰ اینچی حکاکی وارد آید تا روی امولسیون ژلاتین مرتبط خراش ایجاد کند). مسلماً منظور از رسیدن به نقطه ۵۰ گرم این نیست که فیلم بی فایده شده است، بلکه این رقم کمترین برآورد عمر مفید فیلم را نشان می‌دهد.

جدول ۳. خلاصه ویژگی‌های مقاومت فیلم در مقابل پارگی

زمان لازم (به سال) برای رسیدن به ۶۶ درصد مقاومت در مقابل پارگی	نوع فیلم
۲۵۰	سیباکروم سی.ام.ام.
۲۰۰	سیباکروم سی.ام.پی.
۲۵۰	ایستمن ۵۲۴۳
۲۵۰	ایستمن ۵۲۷۲
۲۵۰	ایستمن ۵۳۸۴

یادآوری: پیش‌بینی‌ها درباره فیلم در برابر تنفس در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد اجرا شده است.

مقاوم، برای تهیه میکروفیلم از استناد رنگی استفاده می‌شد. این نوع فیلم از نظر تکثیر رنگی و دوام رنگ بهترین نتیجه را به دست داد. در آرشیو بادن ورتمبرگ برای تهیه فیلم از اصل استناد قطع بزرگ از ماکروفیش استفاده کردند. این ماکروفیش در واقع میکروفیش بزرگی در قطع 105×146 میلیمتر شامل یک عکس کامل در هر کادر 6×6 ^{۳۹} است. مواد مخصوص فیلمبرداری ماکروفیش‌ها مشابه میکروفیش سیاه و سفید یا رنگی است.



تهیه میکروفیلم در آرشیو ملی جمهوری فدرال آلمان در کوبلنز

پوستر

حدود ۱۰۰۰ پوستر در قطعه‌های مختلف (تا قطع آ. صفر حدود 112×84 سانتیمتر = ۱ متر مربع) روی میکروفیلم سیباکروم مثبت رنگی نوع آم. (۳۵ میلیمتری، بدون پر فراز) منتقل شد. در ۱۹۹۲ میلادی هزینه یک عکس مثلاً دیاپوزیتیو^{۴۰} (یعنی عکس مثبتی که روی صفحه روشنی مثل شیشه ظاهر شود، مثل اسلايد) همراه با قاب و برچسب اسلايد، ۳/۵۰ مارک بود. افزایش تعداد میکروفیلم رنگی به دلیل مقررات دست و پاگیر (درباره استفاده از مواد شیمیایی در این کار) مشکل بود. در نتیجه آرشیو ملی به شرکت‌های تجاری تولید فیلم متول شد. در هر حال با استفاده از دستگاه نسخه‌برداری رنگی که برای نسخه‌برداری تصاویر رنگی نیز کاربرد داشت، امکان بزرگنمایی و همچنین تولید نسخه‌های رنگی در آرشیو ملی فراهم شد.

زمانی که تهیه نسخه چاپی کاغذی سریع و ارزان و تشخیص تصویر مدنظر برای محققان فقط با نگاه به اسلايد تصاویر امکان‌پذیر باشد، دیگر استفاده از

نوع میکروفیلم رنگی را می‌توان "بادوام" دانست.

با توجه به دوام رنگ‌های تصویر، ژلاتین و پایه فیلم، در صورت فراهم بودن شرایط بایگانی در دمای اتاق و رطوبت نسبی مناسب، انتخاب میکروفیلم سیباکروم از میکروفیلم کروموزنیک بهتر است. مجموعه‌دارانی که می‌خواهند از میکروفیلم رنگی استفاده کنند، قبل از انتخاب نوع فیلم باید عوامل دیگری را نیز در نظر بگیرند.

میکروفیلم سیباکروم از لحاظ ظهور کنترل و کنتراست آن نیز بالاتر است و این مسئله از نظر حساسیت‌سنگی، کار با این نوع فیلم را مشکل می‌کند. همچنین قوانین محلی مربوط به محیط زیست ممکن است در ظهور و چاپ فیلم‌های سیباکروم اشکال ایجاد کند.

در پایان باید گفت که با استفاده از نسخه‌برداری از این فیلم‌ها آسیب‌های ناشی از دست به دست شدن و عوامل کاهش عمر فیلم سیباکروم از بین می‌رود (همه این مشکلات را می‌توان از راههای گوناگون حل کرد به طوری که به هیچ وجه مشکل تلقی نشوند).

نمونه‌هایی از کاربردهای تهیه میکروفیلم رنگی نگهداری با استفاده از تهیه میکروفیلم در ایالت فدرال بادن – ورتبرگ آلمان

در ۱۹۸۶ میلادی، دولت ایالتی بادن ورتبرگ، طرح ویژه‌ای برای حفظ و نگهداری میراث ملی در معرض خطر خود ارائه داد. این طرح عمدهاً بر دو پایه استوار است:

۱. رعایت اصول پیشگیری در امن نگهداری؛
 ۲. تهیه نسخه دوم برای مواردی که مواد کتابخانه‌ای و آرشیوی به طور عملی استفاده می‌شوند.
- در کنار تهیه میکروفیلم معمولی سیاه و سفید از استناد و کتاب‌ها، برای استناد رنگی مثل نسخ خطی مصور، نقاشی‌ها، جداول و نقشه‌های رنگی دست‌ساز میکروفیلم رنگی مورد نیاز بود. در گذشته، معلوم شده بود که میکروفیلم کروموزنیک برای مقاصد آرشیوی مناسب نیست. از ۱۹۸۹ میلادی فیلم ریزنگار ایلفوکروم ایلفورود (فیلم‌هایی که براساس فرایند کم رنگ‌کننده زنگدانه نقده به وجود آمده‌اند، یعنی سیباکروم اولیه) با پایه پلی استری

نسخه‌های اصلی ضرورتی ندارد. این مسئله کارهایی را که اداره آرشیو ملی آلمان انجام می‌دهد، ترجیه می‌کند و مهم‌تر از آن خطر وارد آمدن آسیب به نسخه‌های اصلی براثر نقل و انتقال یا نسخه‌برداری مکرر و یا مطالعه مستقیم آنها را کاهش می‌دهد.

نقشه‌های نظامی

در سال‌های ۱۹۹۱، ۹۲ و ۹۳ با استفاده از فیلم ریزنگار سیباکروم از ۳۰۰ نقشه ارتش آلمان مربوط به جنگ جهانی دوم (که بعضی تا 3×4 متر بزرگ شده بودند) میکروفیلم تهیه شد. به دلیل بزرگی اندازه این نقشه‌ها و اطلاعات مفصل مندرج در آنها (مشخصه‌های چاپی بسیار ریز و متن‌های دست‌نویس) فیلم بزرگ‌نگار (ماکروفیش) یعنی همان میکروفیلم مربوط به نگهداری اسناد رنگی در آرشیو بادن ورتمبرگ، استفاده شد. این میکروفرم مخصوص فیلم‌برداری از نسخه‌های اصلی بسیار بزرگ بود. با وجود قدرت تفکیک^{۳۱} زیاد این فیلم و بزرگی فیلم‌های شفاف^{۳۲}، گاهی برای برخی نقشه‌های بزرگ لازم بود چندین عکس گرفته شود.

این کار نیز مثل تهیه فیلم از تصاویر (رجوع به مطالب بالا) توسط یک شرکت تجاری اجرا شد. هزینه هر فیلم شفاف، ۳۸ مارک بود. تصویر دومی همیشه بعد از تصویر اول گرفته می‌شد تا مجموعه دومی از فیلم‌های شفاف با کیفیت بهتر وجود داشته باشد. سری دوم اهمیت زیادی داشت چون نگهداری نقشه‌های نظامی بسیار بزرگ، خیلی مشکل بود.

در زمان اجرای این طرح، دستگاه مخصوص خواندن فیلم‌های بزرگ (ماکروفیش) در بازار نبود. با مشارکت یک شرکت تجاری دستگاه مخصوص خواندن جدیدی ساخته شد که مجهز به دوربین ویدئو و یک صفحه نمایش بزرگ بود. این دستگاه در ۱۹۹۴ میلادی در آرشیو ملی به کار گرفته شد.

تاریخ دریافت: ۱۳۸۲/۳/۳۱

31. Resolution، قابلیت و توانایی سیستم عکاسی در زمینه ثبت جزئیات بسیار دقیق
32. Transparencies (عکس‌های روی شیشه‌انداخته شده و از پشت شیشه به آنها نور می‌تابانند).